

1.2 ADVERTENCIAS

Este manual, que suministra las instrucciones indispensables para una segura instalación, utilización y mantenimiento, hace parte del producto y debe ser guardado cuidadosamente y ser consultado antes de utilizar la máquina.

Es además importante utilizar el manual correctamente para evitar que su contenido sea dañado en parte o en su totalidad; no asportar, arrancar o reescribir ninguna de sus partes; conservarlo en un lugar seco y lejos de temperaturas elevadas.

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENERGÍA:

- Potencia total absorbida 1500 W (max)
- Capacidad de interrupción del interruptor general 6 kA
- Alimentación eléctrica consultar el anexo correspondiente al párrafo TABLA DATOS
- Energía neumática 8 bar/caudal máximo 1300 litros/minuto

PRODUCTOS Y MATERIALES UTILIZADOS:

- Agua: no se utiliza
- Gases neutros: no se utilizan
- Ácidos y bases: no se utilizan
- Productos inflamables: no se utilizan
- Productos tóxicos: en la carta PR202 se encuentra una batería al Litio tipo CR2032;
- Hierro: estructura en bloques para el transporte*
- Acero inox : estructura y transportadores*, pequeñas piezas ensambladas
- Estratificado Fenólico: superficie de deslizamiento para la cinta transportadora de pesada
- Polimetilmetalacrilato: protecciones contra accidentes
- Cobre: cables eléctricos
- Polietileno: protección para el transporte
- Madera: protección para el transporte

* La estructura puede ser de dos tipos: Hierro o Acero.